

便携标签打印机



- ◆ 操作简单、智能便捷
- ◆ 机身轻盈、时尚美观
- ◆ 超长待机、自带电量提醒功能
- ◆ 支持多种纸宽:80mm/57mm/44mm
- ◆ 自动休眠、黑标定位、缺纸报警

SP-L31

State

Batt



液晶屏显示



支持多种纸张类型



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

SP-L31

技术参数

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm (203dpi)

打印速度: 80mm/s(普通纸); 67mm/s(标签纸)

有效打印宽度: 72mm	48mm	37.5mm
--------------	------	--------

打印纸宽: 79.5±0.5mm	57.5±0.5mm	44±0.5mm
------------------	------------	----------

每行点数: 576点/行	384点/行	300点/行
--------------	--------	--------

自定义字符: 支持

图形打印: 支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文: 国标三级字库: BIG5/Shift JIS: 16×16点阵、12×24点阵

西 文: ASCII: 9×17点阵、12×14点阵、8×16点阵

条码: 一维: UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

二维: PDF417, QR CODE, DATA Matrix

接口方式: USB+蓝牙

支持功能: 缺纸报警、黑标定位、过热保护、自动休眠

电 池: 7.4V/1400mAh可充电聚物理电池

充 电: 快速充电, 4小时即可充满

纸张类型/纸卷直径: (普通热敏纸、热敏标签纸、热敏黑标纸)/Φ40mm(MAX)

纸张厚度: 0.06-0.08mm(普通热敏纸); 0.12-0.15mm(标签纸)

纸卷宽度: 80mm/58mm/44mm

装纸方式/切纸方式: 简易上纸/手动撕纸

外观尺寸/重量: 105mm×109mm×51mm(L×W×H)/360g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度: -10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度: -20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命: 50km

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输

物流

零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有更改(以实际参数为准), 恕不另行通知。关注官方微信

