便携标签打印机





SPRT 思普瑞特

专注,可靠,中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-L21

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),384点/行

打印速度(MAX):80mm/s(标签纸);MAX:100mm/s(热敏纸)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下装图形打印

中 文:国标三级字库:16×16点阵、24×24点阵

西 文:ASCII:8×16点阵、9×24点阵,12×24点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二微条码: PDF417, QR CODE, DATA Matrix

妾 口:USB、蓝牙

支持功能:缺纸报警、过热保护、黑标定位、自动休眠、电池电量报警

电池:7.4V/1600mAh可充电聚合物锂电池

充电器:快速充电,2小时左右即可充满

纸张类型:热敏标签纸58×Φ40mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm(普通纸);0.12mm~0.15mm(标签)

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:120mm×82mm×50.5mm(L×W×H)

重 量:300g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:50km

应用行业



仓储




零售



商起



物流





SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司 Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. 北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 关注官方微信

