

票据打印机



- ◆ USB接口自动识别
- ◆ 体积小巧、节省空间
- ◆ 支持缺纸报警、自检测、过热保护
- ◆ 打印机性能稳定、经久耐用

SP-POS58V



打印纸宽: 58mm

体积小巧



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS58V

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:50mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中文:标三级字库 (GB18030)、BIG5全部繁体汉字:24×24点阵

西文:SCII字符:12×24点阵、9×17点阵

条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF2;CODE128

接口:USB、串口、蓝牙

支持功能:缺纸报警、自检测、过热保护

电源要求:DC7.5V±10%, 2A, 台式电源插座-φ2.0

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ60mm (Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

撕纸方式:手动撕纸

外观尺寸:150mm×122mm×93.5mm (L×W×H)

重量:382g (不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~80% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

