

针式票据打印机



- ◆ 缺纸报警、黑标检测
- ◆ 电源内置设计、防拽纸功能
- ◆ 全新架构、全新平台、防卡纸设计
- ◆ 大字库、色带盖特殊设计
- ◆ 支持多种国际语言

SP-POS764



色带特殊设计



电源内置



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS764

打印方式:九针列式双向打印

打印速度: 76.5mm纸宽	4.4lps	57.5mm纸宽	5.6lps
----------------	--------	----------	--------

打印密度: 385dots/line(半点), 400dots/line(半点), 420dots/line(半点)

打印宽度: 76mm $\pm$ 0.5mm, 57.5mm $\pm$ 0.5mm

有效打印宽度: 42CPL(7 $\times$ 9)/35CPL(9 $\times$ 9); 40CPL(7 $\times$ 9)/33CPL(9 $\times$ 9)

走纸速度: 120mm/s

程序升级: 支持接口(串口、并口、USB)升级

中 文: 国标三级字库: 16 $\times$ 16点阵、7 $\times$ 19点阵、9 $\times$ 9点阵

西 文: ANK: 7 $\times$ 9点阵、9 $\times$ 9点阵

接 口: USB、串口、钱箱接口

支持功能: 缺纸报警、过热保护、蜂鸣器、切刀位置错误检测

色带	盒式色带 ERC-39 黑色或紫色
	使用寿命 3,000,000 characters (ASCII 7 $\times$ 9)

钱箱控制: DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求: DC24V $\pm$ 10%, 2A, A-1009-3P 电源插座

打印命令: 同EPSON ESC/POS命令集兼容

纸张类型: 高质普通白纸/压敏纸卷 57/76 $\times$ ϕ 80mm(Max)	纸轴内径: ϕ 13mm(Min)
---	------------------------

单层纸张厚度: 0.06mm-0.08mm; 压敏纸卷(1原件+2拷贝): 纸厚 0.05mm-0.2mm

装纸方式: 自动进纸

切纸方式: 手动撕纸/自动切纸(半切)

外观尺寸: 248mm $\times$ 158mm $\times$ 140.5mm(L $\times$ W $\times$ H)

重量: 1800g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度: 0 $^{\circ}$ C $\sim$ 50 $^{\circ}$ C(工作环境温度)/10% $\sim$ 90%(相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20 $^{\circ}$ C $\sim$ 60 $^{\circ}$ C(存储环境温度)/10% $\sim$ 90%(相对湿度)

打印头寿命: 750万行

切刀寿命: 500,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

