

针式微型打印机



- ◆支持上下双向撕纸
- ◆操作简单、连接方便
- ◆体积小、重量轻、功能完备
- ◆优化布局、嵌入深度小于同类产品
- ◆通过上位机软件或按键进行设置

SP-D10



简易安装



支持纸张宽度58mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

SP-D10

技术参数

打印方式: 针式撞击点阵打印

打印密度: 16字符/行 24字符/行 40字符/行

打印速度: 1.2行/秒 0.7行/秒 0.4行/秒

有效打印宽度: 33mm/48mm

打印纸宽: 57.5mm ± 0.5mm, 44mm ± 0.5mm

图形打印: 支持点阵图形、曲线打印

中文: 国标三级字库(GB18030): 12×12点阵、16×16点阵

西文: ASCII: 5×7点阵

接口: 串口、RS-485接口

电源要求: DC5V ± 5%, 1.5A

纸张类型: 普通白纸 44/57.5 × φ35mm (Max) 内装直径 < φ35mm

纸张厚度: 0.06mm-0.08mm

装纸方式: 非简易装纸

切纸方式: 手动撕纸

控制码: 通用ESC、FS 控制码

开口尺寸: 103 mm × 57 mm (W × H) 嵌入深度: 51mm

外观尺寸: 107 mm × 61.5 mm × 55.5 mm (W × H × D)

重量: 200g (不含纸卷)

工作环境温度/湿度: 0~50°C (工作环境温度) / 10~80% (相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20~60°C (存储环境温度) / 10~90% (相对湿度)

可靠性: MCBF (平均无故障行数) (5~15) × 10⁶

打印头寿命: 150万行

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



生物检测



工业制造



税控机收条



消防工程



消防

自助终端

检测



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

