

微型打印机



- ◆ 80mm热敏带切刀
- ◆ 170mm/s高速打印
- ◆ 大纸仓、支持80mm直径纸卷
- ◆ 前固定安装方式、纸将尽报警功能
- ◆ 黑标定位、过热保护

SP-RME4



有效打印宽度·72/48mm



高性能打印、流畅不卡纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME4

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 576dots/line

打印速度:170mm/s (Max)

有效打印宽度:72mm/48mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm, 57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:GB18030字符集:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24 点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:USB、串口

支持功能:缺纸报警、过热保护、纸将尽检测

电源要求:DC24V±10%, 2A, 2114S-02电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5/57.5×φ80mm(Max)

纸芯内径:φ13mm(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切)

外观尺寸:132mm×125.5mm×87mm(L×W×H)

嵌入深度:81.5mm

重 量:400g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:-10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000 次

应用行业



自助终端

自助机



银行



医疗



自助售票机



金融设备



自助存包柜



无人值守

超市收银



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

