

微型打印机

SP-RMDIIRD



- ◆ 功能完备、打印稳定
- ◆ 打印清晰、外形美观
- ◆ 人性化设计、易嵌入各种设备
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 宽电压、可以调节打印速度/浓度
- ◆ 体积小巧、重量轻

SP-RMDIVD



有效打印宽度48mm



打印纸宽57.5±0.5mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMDIID/RMDIVD

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:30mm/s (5v); 62mm/s (9v-24v)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中 文:国标一、二级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

条 码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

接 口:串口、并口、485接口(SP-RMDIID)

支持功能:缺纸报警、过热保护

电源要求:DC5V-8.5V 电流:3A;DC9V-24V 电流:3A

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ40mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

控制码:控制码通用 ESC、FS、GS控制码

开口尺寸:103.5mm×57.5mm(W×H)

嵌入深度:61mm

外观尺寸:110mm×64mm×72.5mm(W×H×D)

重 量:SP-RMDIID:181g/SP-RMDIVD:178g

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

可靠性:MCBF(平均无故障行数)(5~15)×10⁶

打印头寿命:50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



生物检测



工业制造



税控机收条



消防工程



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司

Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

