

# 微型打印机



- ◆前固定简易安装方式
- ◆体积小、性能高
- ◆宽电压、打印浓度可调
- ◆操作简单、连接方便
- ◆多接口、应用领域更广泛

## SP-RMD18A



支持58mm纸宽



打印头过热保护



## SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-RMD18A

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度: 30mm/s(Max)

有效打印宽度: 48mm

打印纸宽: 57.5mm ± 0.5mm

自定义字符: 支持

图形打印: 支持点阵图形、曲线及下载图形打印

中文: 国标一、二级字库: 24×24点阵、16×16点阵

西文: SCII字符集: 12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

接口: USB、串口、并口

支持功能: 缺纸报警、过热保护

电源要求: DC5V-8.5V 电流: 3A; DC9V-24V 电流: 3A

纸张类型: 普通热敏纸 57.5×φ30mm(Max)

纸张厚度: 0.06mm-0.08mm

装纸方式: 简易装纸

切纸方式: 手动撕纸

控制码: 通用 ESC、FS、GS 控制码

开口尺寸: (76~78)mm × (56~58.5)mm (W×H)

嵌入深度: 37mm

外观尺寸: 80mm × 61mm × 39mm (W×H×D)

工作环境温度/湿度: 0~50°C (工作环境温度) / 10~80% (相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20~60°C (存储环境温度) / 10~90% (相对湿度)

可靠性: MCBF(平均无故障行数) (5~15) × 10<sup>6</sup>

打印头寿命: 50KM

## 应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条



火警控制



消防工程

自助终端

检测



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

