



嵌入式打印单元




- ◆ 60mm/s打印速度
- ◆ 支持单行多个二维码打印
- ◆ 宽电压设计、使用简单
- ◆ 带切刀、自动切纸
- ◆ 支持缺纸报警、黑标定位、过热保护

SP-EU586



支持58mm打印纸宽



装纸方式：自动上纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU586

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:60mm/s (Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中文:国标三级字库、BIG5:24×24 点阵

西文:ASCII:12×24 点阵、9×17 点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码(预留):PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:USB、串口

支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护

电源要求:DC (9-24V) 宽电压, 2A, PDK-3PIN

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ100mm (Max)

纸芯内经:φ13mm

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切/全切)

外观尺寸:162mm×103mm×103mm(L×W×H)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



自助取票机



地铁



自助存包柜



自助终端



物流


商超

医疗

消防

自助取票机

存包柜



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 关注官方微信

