

嵌入式打印单元




- ◆ 220mm/s打印速度
- ◆ 支持串口、USB接口
- ◆ 机身一体化设计、维护简单、成本低
- ◆ 支持防拉防卡、未取纸功能

SP-EU803



自动切纸



体积小巧



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU803

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi),576dots/line

打印速度:220mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB、串口

支持功能:黑标检测、缺纸报警、过热保护、切刀位置错误检测、防拉防卡、未取纸功能

电源要求:DC24V±10%,2A,VH3.96-2P电源插座

打印指令:页模式打印指令CPCL指令(机型需选配增加外扩SRAM)

纸张类型:普通热敏纸79.5×φ120mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸(L×W×H):SP-EU803:127.5mm×67.2mm×93.5mm/SP-EU803MF:127.5mm×96mm×93.5mm

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



自助取票机



地铁



自助存包柜



自助终端



物流


交通

医疗

自助挂号机

自助缴费机

存包柜



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

