

标签打印机



- ◆ 300dpi 分辨率
- ◆ 支持标签纸自动标定
- ◆ 简约设计、时尚外观、打印更畅爽
- ◆ 打印纸宽 32-60mm (衬纸)

SP-TL27A



前出纸设计



可调节打印纸宽



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL27A

打印方式:	行式热敏打印
打印密度:	11.8dots/mm (300dpi)
打印速度:	标签纸:95mm/s(Max)
有效打印宽度:	56mm(Max)
打印纸宽:	32-60mm(衬纸)
自定义字符:	支持
图形打印:	支持不同密度的位图及下载位图打印
中 文:	宋体:GB18030全部汉字及字符,GB12345全部字符
西 文:	ASCII字符:12×24点阵、9×17点阵
一维条码:	UPCA;EAN13;EAN8;CODE39;ITF25;CODABAR;CODE93;CODE128
二维条码:	QR CODE
接 口:	USB、网口、蓝牙、钱箱接口(预留)
支持功能:	缺纸报警、开合盖检测、加热片过热保护、蜂鸣器
电源要求:	DC12V±5%, 2A
打印控制指令:	TSPL指令集
纸张类型:	连续纸、标签纸;纸卷直径≤Φ102mm
最大/最小标签:	56×70mm、30×30mm
纸张厚度:	0.12mm-0.14mm(标签纸)
装纸方式:	简易进纸
切纸方式:	手动撕纸
支持系统:	Windows、Android、Linux
外观尺寸:	207mm×129mm×152mm(L×W×H)
重 量:	950g(不含纸卷)
工作环境温度/湿度:	0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)
存储环境温度/湿度:	-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)
打印头寿命:	30km

应用行业



仓储



零售



商超



物流




标签打印



奶茶店

医疗检测

餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

