

标签打印机



- ◆ 简约设计、时尚外观
- ◆ 130mm/s 打印速度
- ◆ 前出纸设计、打印更流畅
- ◆ 支持自动标定

SP-TL26



前出纸设计



打印纸宽32-50mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL26

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:标签纸:130mm/s (Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:32-50mm (衬纸)

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII字符:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:QR CODE

接 口:USB、串口、网口、蓝牙、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、开盖报警、打印机头过热保护

电源要求:DC12V±5%, 2A

打印控制指令:TSPL指令集

纸张类型:标签纸(32-50)mm×φ80mm(Max)

最大/最小标签:48×90mm、30×30mm

标签缝隙:2-3mm

纸张厚度:0.12mm-0.14mm(标签纸)

装纸方式:简易上纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:185mm×116mm×125mm (L×W×H)

重 量:747g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:30km(标签纸)

应用行业



仓储




零售



商超



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

