


嵌入式打印单元




- ◆ 自动上纸、操作便捷
- ◆ 人性化设计、低噪音热敏打印
- ◆ 专业支架、适用多行业
- ◆ 易嵌入各种设备与仪器

SP-EU58



打印速度: 80mm/s

有效打印宽度: 48mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU58

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:80mm/s (Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

可打印内容:GB18030全部汉字及字符, BIG5全部繁体汉字, ASCII字符

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:USB、串口、并口

支持功能:缺纸报警、自动记忆打印、自检测、过热保护

电源要求:DC(9~24)V±10%, 2A

纸张类型:(正卷)热敏57.5×φ100mm (Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:非简易装纸

切纸方式:自动切纸(半切 / 全切)

重量:245g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



银行



医疗



自助终端



排队叫号机

商超

医疗

税务

餐饮

小票



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

