

微型打印机



- ◆ 80mm热敏带切刀
- ◆ 前开盖方式、方便换纸
- ◆ 纸宽居中调节、前固定安方式
- ◆ 暗锁功能、为无人值守自助终端量身定制

SP-RME5



支持
锁功能

有效打印宽度72mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME5

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 576dots/line

打印速度:170mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:GB18030字符集:24×24点阵

西 文:ASCII字符集:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接 口:USB、串口、并口、钱箱接口

支持功能:开盖报警、缺纸报警、过热保护、蜂鸣器、纸将尽检测

电源要求:DC24V±10%, 2A, 2114S-02电源插座

钱箱控制:DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

纸张类型:普通热敏纸79.5×φ60mm(Max)

纸芯内径:φ13mm±0.3(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易进纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切)

开口尺寸:111.5mm×128.5mm(W×H)

嵌入深度:77mm

外观尺寸:115mm×132mm×82.5mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000

应用行业



自助机



银行



医疗



自助售票机



地铁



自助存包柜



超市收银



物流

交通

医疗

超市

出入口机

存包柜



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

